





Системы откатных ворот			Прайс-лист от 03.04.2026г		
Наименование и характеристика детали (цена указана за одну единицу)					
<p>Направляющая является наиболее ответственным элементом в конструкции откатных ворот. Она обеспечивает передачу усилий от створки ворот к фундаменту через роликовые опоры. При изготовлении откатных самонесущих ворот створку необходимо делать максимально жесткой, чтобы она выдерживала изгиб под собственным весом. Поверхность направляющей защищена антикоррозийной смазкой</p>					
	МИКРО до 4м (до 350кг) размер 60x55x3	АЛЮТЕХ 70 до 5м (до 450кг) размер 70x60x3,5	ЭКО до 5м (до 500кг) размер 70x60x3,5	АЛЮТЕХ 94 до 7м (до 700кг) размер 94x85x4,5	ЕВРО до 7м (до 750 кг) размер 90x75x4,5
	(5,3м) 5435р	(5,3м) 5565р	-	(1м) 2690р	(1м) 2580р
	(6м) 6150р	(6м) 6300р	(6м) 7890р	(6м) 16140р	(6м) 15480р
	-	(7м) 7350р	(7м) 9205р	(8м) 21520р	(7м) 18060р
	(4,5м) 4615р	(8м) 8400р	-	(9м) 24210р	-
<p>Профессиональная 8-роликовая опора с цельной плитой. В опорах используются усиленные подшипники 6201.2RS (ГОСТ 8882-75) со специальной негидроскопичной (не впитывающей влагу) низкотемпературной смазкой (до -60°)</p>					
	МИКРО	АЛЮТЕХ 70	ЭКО	АЛЮТЕХ 94	ЕВРО
	2250р	2100р (стальные)	3200р	7376р	6532р
	-	2000р (полиамидные)	-	-	-
<p>Подставки регулировочные используются совместно с опорами, применяются для выполнения функций: 1.Облегчение монтажа ворот. 2.Обеспечение регулировки положения опор в процессе эксплуатации ворот. 3.Продление срока службы опор.</p>					
	МИКРО	АЛЮТЕХ 70	ЭКО	АЛЮТЕХ 94	ЕВРО
	675р	880р	1200р	1945р	1200р
<p>Ролик концевой съёмный (ролик опорный) создает дополнительную опору, совместно с ловителем нижним, в закрытом/открытом состоянии откатных (сдвижных) ворот, тем самым, снижая напряжение в области касания направляющей.</p>					
	МИКРО	АЛЮТЕХ 70/ЭКО		АЛЮТЕХ 94	ЕВРО
	590р	720р		1359р	863р
<p>Кронштейн с боковым креплением используется для удержания верхней части створки откатных ворот в предусмотренном положении. <i>(цена без учета резиновых роликов)</i></p>					
	Кронштейн 155мм	Кронштейн 190мм	Кронштейн Ролтэк	Кронштейн перекидной через верх	Кронштейн квадратный
	210р	370р	380р	1625р	350р
<p>Ролик резиновый (поддерживающий) изготовлен из материала, который характеризуется однородностью расплава, высокой ударопрочностью, эластичностью, морозостойкостью, масло- и бензостойкостью, не подвержен коррозии. Температура эксплуатации: от -50°С до +80°С.</p>			<p>Кронштейн боковой предназначен для крепления ловителей нижних и верхних составных к боковым поверхностям, обеспечивая возможность регулировки ловителей по горизонтали за счет предусмотренных пазов.</p>		
	135р			435р	
<p>Ловитель(улавливатель) нижний воспринимает нагрузку от ролика концевой съемного в закрытом состоянии ворот. Перераспределяя вес ворот между двумя опорами и ловителем, ловитель совместно с роликом концевым увеличивает срок службы опор и, тем самым, ворот в целом.</p>			<p>Ловитель(улавливатель) верхний составной предназначен для удержания верхнего края створки ворот в закрытом состоянии. Подходит при любой толщине створки.</p>		
МИКРО	АЛЮТЕХ 70 ЭКО	АЛЮТЕХ 94 ЕВРО	АЛЮТЕХ (универсальный)		РОЛТЭК (роликовый)
485р	564	850р/740р	595		552
					
<p>Заглушка(крышка) предназначена для защиты торца направляющей от попадания в направляющую снега, грязи, листьев и др.</p>					
		МИКРО	АЛЮТЕХ 70 ЭКО	АЛЮТЕХ 94	ЕВРО
		173р	120р	290р	260р

Наименование	Размер	Цена/шт.	
ЦЕМЕНТ	25кг/50кг	-	
ПЩС	50кг	160р	
Наплавляемая кровля и мастика			
№	Битумные мембраны	Размер	Цена
1	Бикрост ХКП сланец серый	10 м2	2 050 Р
2	Бикрост ХПП (нижний)	15 м2	2 550 Р
3	Стеклоизол 3,5 ХКП сланец серый	9 м2	1 200 Р
4	Рубероид РПП-300	15 м2	690 Р
5	Унифлекс ХКП сланец серый	10 м2	3 600 Р
6	Унифлекс ХПП	10м2	3 030 Р
7	Мастика битумно-резиновая AquaMast (10 кг)	шт.	2 800 Р
8	Мастика битумно-резиновая AquaMast (3 кг)	шт.	830 Р


Системы откатных (сдвижных) самонесущих ворот "ALUTECH"

№	Изображение	единицы измерения	Стоимость	Наименование и характеристики	Состав комплекта
1		комплект	12 512 Р	70мм Балка для ворот до 450 кг проем до 5 м	* Направляющая балка 6м * Опора роликовая 2шт. * Ловитель верхний * Ловитель нижний * Ролик концевой * Кронштейн поддерживающий * Ролик резиновый 2 шт. * Заглушка направляющей (крышка)
2		комплект	от 40508 Р	94мм Балка для ворот до 700 кг проем до 7 м	* Направляющая балка 8м * Опора роликовая 2шт. * Ловитель верхний составной * Ловитель нижний * Ролик концевой * Кронштейн поддерживающий 2шт. * Ролик резиновый 4 шт. * Заглушка направляющей

Системы откатных (сдвижных) самонесущих ворот "РОЛТЭК"

№	Изображение	единицы измерения	Стоимость	Наименование и характеристики	Состав комплекта
1		комплект	от 11290Р	МИКРО 60мм Балка для ворот до 350 кг проем до 4 м	* Направляющая балка 4,5м * Опора роликовая 2шт. * Ловитель верхний * Ловитель нижний * Ролик концевой * Кронштейн поддерживающий * Ролик резиновый 2 шт. * Заглушка направляющей
2		комплект	от 16302Р	ЭКО 70мм Балка до 500 кг проем до 5 м	* Направляющая балка 6м * Опора роликовая 2шт. * Ловитель верхний * Ловитель нижний * Ролик концевой * Кронштейн поддерживающий * Ролик резиновый 2 шт. * Заглушка направляющей
3		комплект	от 39884Р	ЕВРО 90мм Балка до 800кг проем до 7м МАКС 130мм Балка до 2000 кг проем до 12 м	* Направляющая балка 9м * Опора роликовая 2шт. * Ловитель верхний 1 шт. * Ловитель нижний 1 шт. * Ролик концевой 1 шт. * Кронштейн поддерживающий 2 шт. * Ролик резиновый 4 шт.



Подвесные системы (системы перемещения) "РОЛТЭК"



1		комплект	от 5320р	RC35 до 100кг	* Направляющая балка 4м * Тележка 2шт.
2		комплект	от 7715р	RC55 до 200кг	* Направляющая балка 4,5м * Тележка 2шт.
3		комплект	от 11590р	RC59 до 350кг	* Направляющая балка 6м * Тележка 2шт.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР АВТОМАТИКИ для откатных ВОРОТ от производителей ALUTECH и R-tech В НАЛИЧИИ

№	ПЕТЛИ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ (с опорным подшипником)			
1	ф28 - до 100 кг.	390 Р	Петля с подшипником 20*120	135 Р
2	ф34 - до 250 кг.	590 Р	Петля с подшипником 25*140	240 Р
3	ф50 - до 400 кг. (с тавотницей для смазки)	1 270 Р	Петля с подшипником 38*180	590 Р

Розничный прайс-лист от 06.12.2024г					
Наименование	Основные характеристики		Состав базового комплекта	Цена, RUB с НДС	
Электроприводы для гаражных ворот - серия LEVIGATO					
 	LG-500 Мощность 150Вт	до 8,4 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 500Н, скорость 140 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4Н; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	16 490
	LG-800 Мощность 220Вт	до 11,2 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 800Н, скорость 150 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4Н; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	19 955
	LG-1200 Мощность 330Вт	до 18,6 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 1200Н, скорость 150 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4Н; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	21 945
	LG-600F Мощность 280Вт	до 8,4 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 600Н, скорость 200 мм/сек (скоростной), LED-подсветка 2м за 10сек	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4Н; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	22 790
	LG-1000F Мощность 400Вт	до 16,0 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 1000Н, скорость 200 мм/сек (скоростной), LED-подсветка 2м за 10сек	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4Н; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	24 725
Рейки для приводов серии LEVIGATO					
	LGR-3300C	высота ворот до 2,4 м	Рейка приводная цельная с цепью	6 920	
	LGR-3600C	высота ворот до 2,7 м	Рейка приводная цельная с цепью	7 930	
	LGR-4200C	высота ворот до 3,3 м	Рейка приводная цельная с цепью	10 750	
	LGR-3300B	высота ворот до 2,4 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	9 150	
	LGR-3600B	высота ворот до 2,7 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	10 515	
	LGR-4200B	высота ворот до 3,3 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	13 480	
Электроприводы для откатных ворот - серия ROTO					
	RTO-500KIT RTO-500MKIT Мощность 220Вт	до 500 кг	230В, тах тяговое усилие 500Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4Н; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	22120 23200
	RTO-1000KIT RTO-1000MKIT Мощность 500Вт	до 1000 кг	230В, тах тяговое усилие 700Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4Н; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	24900 25900
	RTO-2000KIT RTO-2000MKIT Мощность 1000Вт	до 2000 кг	230В, тах тяговое усилие 1100Н, интенсивность 50%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4Н; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	33100 34300
Электроприводы для распашных ворот - серия AMBO					
	AM-5000KIT	до 500 кг, до 5 м	230В, тах тяговое усилие 3000Н, интенсивность 25%, IP54 Открытие створок внутрь и наружу.	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником CUSD-1; Монтажный комплект.	49900
	AM-5000			Электропривод линейный; Монтажный комплект. Подходит блок управления CUSD-1 (AN-Motors).	21941
Дополнительные аксессуары					
	AT-4N	4-х каналный пульт дистанционного управления	Подходят также для автоматике AN-Motors! Подробно здесь.	1550	
	AR-1-500N	Универсальный одноканальный радиоприемник, память на 500 пультов		2350	
	LM-L	Фотоэлементы проводные, компактные		2850	
	LM-LB	Фотоэлементы беспроводные, компактные		4900	
	ROA8	Оцинкованная зубчатая рейка		920	
	AN90	Обогревательный элемент для электромеханических приводов		3950	
	SL-U	Сигнальная лампа универсальная (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) со встроенной антенной и кронштейном крепления		3145	
EX-A	Антенна внешняя для увеличения дальности приема сигнала с рабочей частотой 433,92 МГц и возможностью крепления на стену. Кронштейн покрыт слоем цинка для защиты от коррозии. Обладает высоким классом защиты - IP65.		1450		

Наименование	Основные характеристики	Состав базового комплекта	Цена, RUB с НДС		
Электропривода R-tech для откатных ворот - серии SL					
	SL1000AC Мощность 400Вт (механ выкл) (магнит выкл)	до 1000 кг	230В, max тяговое усилие 900Н, интенсивность 35%, IP54	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта RT-4; Монтажный комплект.	22 550
	Комплект SL1500AC Мощность 550Вт (механ выкл) (магнит выкл)	до 1500 кг	230В, max тяговое усилие 1400Н, интенсивность 35%, IP54	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта RT-4. Монтажный комплект.	24 750
	Комплект SL2000AC M Мощность 750Вт (магнит выкл)	до 2000 кг	230В, max тяговое усилие Н, интенсивность 35%, IP54	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта RT-4. Монтажный комплект.	28 360
Дополнительные аксессуары					
	RT-4		4-х канальный пульт дистанционного управления. Рабочая частота 433,92 МГц. Батрея: тип 2032, 1шт.		1 100
	RT-GE-RCV1		Приемник внешний RT-GE-RCV1 предназначен для дистанционного управления автоматикой ворот с помощью пультов RT-4. Устанавливается рядом с автоматикой ворот на расстоянии не более 5 м в помещении или изолированном боксе, защищенном от воздействия окружающей среды.		1 805
	RT-LA230V		Сигнальная лампа относится к устройствам безопасности и сигнализирует о движении створки ворот. Сигнальная лампа имеет встроенную антенну для увеличения радиуса действия приемника.		1 750
	Фотоэлементы A-RT-F1		Фотоэлементы RT-F1 релейного типа предназначены для использования с автоматическими воротами, состоят из передатчика (TX) и приемника (RX).		1 450

Наименование	Основные характеристики	Состав базового комплекта	Цена, RUB с НДС		
Электропривода AN-MOTORS для откатных ворот - серии ARW					
	ARW-600KIT Мощность 300Вт (механ выкл)	до 600кг	230В, max тяговое усилие 500Н интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4; Монтажный комплект.	16900
	ARW-600MKIT Мощность 300Вт	до 600кг	230В, max тяговое усилие 500Н интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4; Монтажный комплект.	по запросу
	ARW-1000KIT Мощность 500Вт (механ выкл)	до 1000кг	230В, max тяговое усилие 700Н интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4; Монтажный комплект.	по запросу
	ARW-1000MKIT Мощность 500Вт	до 1000кг	230В, max тяговое усилие 700Н интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4; Монтажный комплект.	20 550
Дополнительные аксессуары					
	AT-4		4-х канальный пульт дистанционного управления (не подходит к шлагбауму ASB-6, необходим пульт AT-4N)		1 350
	AR-1-500		Универсальный 1к приемник AN-MOTORS		2 300
	P5103		Фотоэлементы		2 100
	Transmitter 2		Пульт 2-х канальный 433МГц предназначен для дистанционного управления двумя автоматическими устройствами DoorHan или автоматикой других производителей, к которой подключен радиоприемник DoorHan.		1 200